

Bilag 1:

Vilkår for tilslutning af lokale fællesantenneanlæg til det overordnede distributionsnet (D1- og D2-net)

For at respektere gældende lovgivning samt for at brugerne skal få optimalt udbytte af Ishøj Fællesantenne er der fastsat visse regler for, at lokale fællesantenneanlæg kan blive tilsluttet det overordnede net.

- 1. Nye lokale fællesantenneanlæg** der etableres, skal opbygges efter og overholde "Aftale for Fællesantenne Området" (dog eksklusive §6 om kontraktvilkår) samt "Vejledende tekniske retningslinjer, fællesantenneanlæg", fra Telestyrelsen februar 2012, version 10.1.
- 2. Anlægget** skal udføres i overensstemmelse med retningslinjer i Cenelec aftale EN 60728-101:2017, vedr. krav, som sikrer at antennenettet kan køre docsis 3.1 standarden.
- 3. Forstærkerskabene** skal udføres i metal og have tilstrækkelig størrelse / ventilation til at det installerede udstyr ikke bliver udsat for temperaturer ud over forstærkerspecifikationerne, og skabet skal kunne aflåses.
- 4. HF-tætheden** for anlægget skal overalt være så god, at der intet steds udstråles en effekt der overstiger 100 picowatt.
- 5. Abonnentnettet** skal være i stikledningsteknik. Abonnentfordelerne skal monteres i aflåselige metalskabe, med plads til fravalgsfiltre. Mindste abonnentspænding skal være 57 dBuV. Alle abonnentstikdåser skal etableres som datastikdåser med indbygget filter, så abonnenternes lokale installationer ikke giver anledning til returvejsstøj.
- 6. Tilslutning** til Ishøj Fællesantenne kan først ske, når anlægget er godkendt af Ishøj Fællesantenne. I forbindelse med tilslutning skal anlægsejeren aflevere en fuldstændig dokumentation for anlægget (målerapport, tegninger af fordelingsnettet og situationsplaner)